

INSTALAČNÍ NÁVOD

Automatický hasicí systém PROTENG TUBE ZENOVA

Jednoduchá instalace ve 4 krocích

1. Vyberte správnou velikost systému

Variantu systému PROTENG zvolte podle objemu chráněného prostoru.

Model	Maximální chráněný prostor
PROTENG 35	do 0,07 m ³
PROTENG 100	do 0,25 m ³
PROTENG 250	do 0,5 m ³
PROTENG 500	do 1 m ³
PROTENG 1000	do 2 m ³

Objem prostoru vypočítáte podle vzorce:

$$\text{šířka} \times \text{výška} \times \text{hloubka} = \text{objem v m}^3$$

Příklad:

Rozvaděč o rozměrech 80 × 60 × 25 cm má objem 0,12 m³. Vhodnou variantou je PROTENG 100.

Systém je určen pro uzavřené nebo částečně uzavřené prostory, například:

- elektrické rozvaděče,
- bateriová úložiště,
- serverové skříně,
- nabíjecí stanice,
- strojní zařízení,
- motorové prostory.

2. Připevněte hasicí trubici

Pomocí dodaných příchytů nebo vhodných stahovacích pásek upevněte trubici pod horní část chráněného prostoru nebo kolem chráněného zařízení.

Při instalaci dodržujte následující zásady:

- umístěte trubici co nejblíže místu možného vzniku požáru,
- neved'te ji přes ostré hrany,
- zachovejte její přirozený oblouk,
- trubici nelámejte ani neohýbejte do ostrých úhlů,
- trubici nezkracujte a nijak mechanicky neupravujte.

3. Zkontrolujte instalaci

Po upevnění ověřte, že:

- trubice není zalomená ani deformovaná,
- je bezpečně a stabilně upevněna,
- nehrozí její mechanické poškození,
- není v kontaktu s ostrými hranami nebo pohyblivými částmi,
- je umístěna v blízkosti předpokládaného zdroje požáru.

Po provedení kontroly je instalace dokončena.

4. Automatická ochrana 24/7

Při vzniku požáru se systém automaticky aktivuje a uvolní hasicí médium přímo v místě působení vysoké teploty.

Bez obsluhy.

Bez elektrického napájení.

Bez složitého potrubního systému.

 Bez elektřiny  Jednoduché upevnění  Bez potrubí  Instalace během několika minut

Doporučení pro maximální účinnost

- Systém instalujte co nejblíže předpokládanému zdroji požáru.
- Použijte model odpovídající objemu chráněného prostoru.
- Trubici neřežte, nezkracujte, nepropichujte ani jinak neupravujte.
- Chraňte ji před mechanickým poškozením a ostrými hranami.
- Po instalaci pravidelně vizuálně kontrolujte, zda je trubice nepoškozená a bezpečně upevněná.
- Při montáži vždy dodržujte technické podmínky a bezpečnostní pokyny dodané výrobcem.