


Model produktu:

**ALFM-60, ALFM-90
ALFM-125, ALFM-200**



Hliníková fólie opatřená protiskluzovou úpravou s fotoluminiscenčním pigmentem na bázi hlinitanu strontnatého. Produkt je určen k aplikaci na schodiště, nebo na podlahové plochy jako doplňkové únikové značení.



VÝHODY:

Snadná instalace
Dlouhá životnost
Protiskluzový povrch
Snadná údržba
Dlouhotrvající výrazná svítivost pigmentu

TECHNICKÝ POPIS:

Barva: bílá, zelený potisk (u modelu s potiskem).
Barva svitu po nasvícení: žlutozelená
Silné akrylové lepidlo, překryté papírem na zadní straně

VLASTNOSTI ZÁŘENÍ:

Testovací norma: DIN 67510-část 1, D65 Standardní světelný zdroj po vybuzení po dobu 5 min o 1000 luxů.
Intenzita dosvitu po 10 minutách >300 mcd/m²
Po 60 minutách >40 mcd/m²
doba dosvitu: >4000 min

Model	Průměr	Tloušťka	Hmotnost
ALFM-60	60 mm	0,3 mm	4,5 g
ALFM-90	90 mm	0,3 mm	10 g
ALFM-125	125 mm	0,3 mm	16 g
ALFM-200	200 mm	0,3 mm	42 g

Poznámka:

- 1) Doba dosvitu se vztahuje k době potřebné k poklesu svítivosti na 0,32 mcd/m².
- 2) Tloušťka nezahrnuje tloušťku lepidla nebo zadního papíru.

POUŽITÍ A UPOZORNĚNÍ:

1. Produkt skladujte tak, aby nedošlo k jeho deformaci.
2. Plochu, na kterou budete značení lepit, očistěte a zbavte mastnot. Poté dstraňte ochranný papír ze zadní strany a nalepte.
3. Údržba produktu: Chcete-li zachovat vlastnosti produktu (protiskluz a svítivost), udržujte jej v čistotě - zabraňte kontaktu s rozpouštědly a oleji.
4. Je možné použít strojové čištění, ale ne kartáči, doporučujeme šetrné textilní nástavce.