

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Návod k použití a aplikaci

Výrobek: Podlahová reflexní páska Permafix RMT 50
Kód: 14858 (bílá) 14859 (žlutá)

Účel použití: Pro vyznačení komunikací a koridorů na podlahách. Obsahuje retroreflexní vrstvu, která zajišťuje viditelnost za špatných světelných podmínek při osvětlení bodovým zdrojem (např světly automobilu).

Omezení použití: Nelze použít na velmi poškozené, vydrolené povrchy, podlahy.

Způsob aplikace:

1. Na čisté a suché podlaze vyznačíte středovou čáru, kde bude páska aplikována. Odviňte cca 2m pásy. Pomocí válečku nebo štětce natřete lepidlem cca 50 cm pásy a silně ji přitlačte na střed čáry. Přilepenou část pásy zatížíte a počkáte na zaschnutí lepidla. Po zaschnutí odvinujte pásku a zároveň natírejte lepidlem a přitlačujte k podlaze podle středové čáry. Na konci úseku pásku uřízněte nožem.
2. Vhodná lepidla: Všechna vysokopevnostní, pružná stavební lepidla, vhodná na uvažovaný povrch podlahy.

Přeprava, typ balení: Výrobky jsou baleny do PE sáčků. Výrobky se po dobu přepravy nesmí balit spolu s ostrými předměty.

Skladování: Pásku je nutné skladovat v uzavřených, suchých, dobře větraných skladech, chránit před sálavým teplem topných těles, uložit minimálně 1m od topných těles.

Materiálové složení: PP na asfaltové bázi. Reflexní vrstva je tvořena skleněnými kuličkami.

Údržba: Výrobek snáší všechny způsoby běžné údržby podlah. Při strojním čištění podlah kartáči je nutné vzít v úvahu sníženou životnost při použití ostrých kartáčů.

Upozornění: Syntetická rozpouštědla a ředidla mohou narušovat povrch pásy.

Bezpečnost: Při použití lepidel dodržujte návod výrobce lepidla. Při důsledném dodržení vymezeného účelu použití nevznikají rizika, která by mohla ohrozit uživatele na zdraví.

Likvidace: Likvidace nevyžaduje zvláštní zacházení. Nespalujte v topeništích, spalováním při nízké teplotě vznikají toxické plyny.

Identifikace dovozce: V případě dalších dotazů kontaktujte prosím dovozce
Traiva s.r.o., Pohraniční 104, Ostrava, 703 00