

## Samolepící protiskluzová páska Antislip RX návod k použití, údržba a záruky

Protiskluzová páska slouží jako ochrana před uklouznutím na mokrém či jinak klzkém povrchu. Protiskluzová páska Vám pomůže ochránit Vaše zdraví i zdraví ostatních osob ve Vašem okolí. Je určena pro vnitřní i venkovní použití v práci, kancelářích i domácnosti. Hodí se do běžných provozních podmínek i do extrémně zatěžovaných či vlhkých míst.

### Návod k použití protiskluzových pásek

Návod k použití Vám usnadní práci s protiskluzovou páskou. Poradíme Vám, jak pásku správně použít, aby Vám dobře sloužila po dobu své životnosti. Jednotlivé kroky Vás provedou od přípravy povrchu, aplikaci pásky až po její údržbu.

Abychom Vám mohli garantovat vlastnosti této pásky, dodržujte prosím tento návod k použití jak při venkovním, tak interiérovém použití. Při nesprávné aplikaci a použití protiskluzové pásky, neneseme zodpovědnost za případné vady. Více informací o našich páskách najdete na [www.e-safetyshop.eu](http://www.e-safetyshop.eu).

TIP: Návod k použití si prosím přečtěte pozorně zejména v případech, kdy budete protiskluzovou pásku lepit v exteriéru. Venkovní podmínky často kladou na pásku vyšší nároky než použití v interiéru.

Nejlepšího výsledku ve všech podmínkách dosáhnete, dodržíte-li následující instrukce:

### Skladování pásek

Pásy skladujte v originálním obalu, je-li v něm dodáváno. Skladujte v suchu při teplotě od 10 do 25°C mimo dosah přímého slunečního záření a působení nepříznivých povětrnostních vlivů. Zabraňte styku s chemickými látkami, zejména oleji, chemickými rozpouštědly a dalšími chemickými látkami, které mohou způsobit nevratné degenerativní změny na užitných vlastnostech a které mohou výrazně zkrátit životnost produktu.

Role pásky ukládejte na rovné pevné podložce naplocho tzv. „do komínku“, předejdete tak trvalým deformacím rolí při nevhodném skladování. Samostatné pásy zakrývejte a kartony uzavírejte, samolepící pásy jsou obecně náchylné k zachytávání prachu.

Životnost produktu (**doba použitelnosti**) se může lišit od zákonné záruční doby. Skutečná doba životnosti značně závisí na konkrétních skladovacích podmínkách. Minimální garantovaná doba životnosti produktu je za výše uvedených podmínek 12 měsíců. Produkt doporučujeme během této doby použít.

## Příprava podkladu

### Vhodný povrch

Protiskuzové pásy se hodí na téměř všechny běžné povrchy - dlažbu, mramor, žulu, beton, dřevo, kovy, smaltované povrchy aj. Pásy nedoporučujeme lepit na hrubé, velmi drsné nebo vláknité materiály, dlažbu s protiskuzovou úpravou a umělohmotné povrchy. Jsou-li v povrchu spáry, díry nebo jiné nerovnosti, zarovnejte je nejprve tmelem nebo jiným vhodným prostředkem.

### Příprava podkladu

Lepený povrch nejprve důkladně očistěte. Aby páska dobře držela, musí být podklad před aplikací **odmaštěný a dostatečně vysušený**. Vhodné je použít IPA čistič nebo jiné čisticí, které odstraní všechny nečistoty a nezanechá na povrchu kluzký film. Nepoužívejte proto denaturovaný líh, petrolej a jiné mastné přípravky. Zbytky čisticího by mohly snížit lepivost pásy nebo přilnavost lepeného povrchu.



### Pórovitý povrch – Penetrační nátěr


Před aplikací pásy na pórovitý povrch - dřevo, beton, kámen - doporučujeme použít vhodný penetrační přípravek (nejlépe na bázi toluenu), který vyplní mikrostrukturu, uzavře póry povrchu, a umožní tak pevnější spojení pásy a podkladu. Penetrační nátěr nechte dostatečně zaschnout. V teplém počasí doporučujeme minimálně 10 minut, v chladnějším počasí alespoň 25 minut. Je-li podklad suchý na dotek, je připraven na aplikaci pásy. **Doporučujeme použít penetrační nátěr H3506, který máme v nabídce.**

## Aplikace pásy

### Aplikační teplota


Protiskuzovou pásku aplikujte při teplotě nad 10 °C (doporučená aplikační teplota je 15 - 25 °C). K chladnějšimu povrchu nemusí páska dobře přilnout.

***TIP:** Instalace pásy v zimním počasí může být i při čistém povrchu náročnější. Lepený povrch i pásku samotnou je potřeba zahřát nejméně na 10 °C. Při zahřívání se často na povrchu sráží vlhký vzduch a pásku tak není možné nalepit. Tomu lze v některých případech předejít vhodným zdrojem tepla, např. fénem na vlasy nebo přenosným infrazářičem, který povrch zahřeje a vysuší. Obecně však aplikaci pásy pod 10°C nedoporučujeme.*



### Obecný postup aplikace

Nalepit pásku je velmi jednoduché. Sejměte začátek fólie, která chrání lepidlo protiskuzové pásy, a pásku tímto koncem přiložte na místo aplikace. Poté pomalu sundávejte zadní ochrannou vrstvu a zároveň pásku pokládejte na místo určení. Nevvíjejte nijak zvláštní tlak, pásku nijak nenatahujte,



neohýbejte a nekřivte. Teprve po celkovém nalepení pásku rukou nebo válečkem přitlačte k povrchu. Při aplikaci na schody nalepte pásku asi 2 cm od hrany schodu.

## Úpravy po nalepení a údržba

### Aby se neodlepovaly okraje – Easy Fix

V místech s vysokým zatížením, ve vlhku nebo tam, kde hrozí riziko odlepení okrajů a rohů (např. „okopáváním“ pásky ze stran), zafixujte okraje pásky pomocí lepidla Easy Fix (k dostání na [www.e-safetyshop.eu](http://www.e-safetyshop.eu)). **Jedna tuba lepidla vystačí na 35 lineárních metrů.**

Jednoduše vytlačte kontinuálně malé množství lepidla Easy Fix podél okrajů pásky a nechte zaschnout. Po několika minutách dosáhnete perfektního protiskluzového povrchu s dlouhou životností a zajistíte tím bezpečnější prostředí pro své blízké i okolí. Pro lepší vlastnosti nechte pásky 48 hodin zaschnout.

### Čištění a údržba

Naše pásky jsou dostatečně kvalitní a můžete je ošetřovat běžnými čisticími prostředky. Nedoporučujeme však agresivní či strojové čištění.

## Záruka a doba použitelnosti

### Záruční doba a reklamace

Na vlastnosti pásky poskytujeme standardní záruční dobu 2 roky. Nevhodné skladování a nevhodné použití v rozporu s tímto návodem a v rozporu s obecně známými postupy používanými při aplikaci samolepicích pásek představují riziko, že nebude reklamace uznána v případě odlepení pásky od podkladu.

### Doba použitelnosti

Doba použitelnosti závisí na způsobu skladování. Při správném skladování může být doba použitelnosti delší než záruční doba, při nevhodném skladování může být naopak kratší. Podle zákona končí záruční doba uplynutím doby použitelnosti. Doporučujeme Vám proto skladovat pásku podle zásad uvedených v tomto návodu. Prodloužíte tak dobu, po kterou budete moci pásku skladovat a použít v budoucnu. Minimální garantovaná doba použitelnosti při skladování za ideálních podmínek je 1 rok.